


PŘÍKOPOVÉ RAMENO BOMFORD HAWK EVO

TECHNICKÉ PARAMETRY

Model	5,4 m	6 m	6,5 m	7 m
Požadavky na traktor				
Minimální výkon	65 HP	65 HP	65 HP	80 HP
Minimální hmotnost	4500 kg	5000 kg	5500 kg	5500 kg
Možnost zapojení				
Zadní	ano	ano	ano	ano
Třibodový závěs (CAT II)	ano	ano	ano	ano
Parametry stroje				
Hmotnost stroje s olejem a hlavou	1340 kg	1490 kg	1740 kg	1780 kg
Obsah olejové nádrže	180 L	180 L	200 L	200 L
Hmotnost stroje s olejem bez hlavy	1100 kg	1250 kg	1500 kg	1540 kg
Ovládání				
Ovládání lanovody (CC)	ano	ano	ano	ano
Nízkotlaká hydraulika (LPH)	možné	možné	možné	možné
Elektronické proporcionální ovládání (EPP)	možné	možné	možné	možné
Inteligentní řídicí systém (ICS)	možné	možné	možné	možné
Hydraulický systém				
Výkon systému	60 HP	60 HP	74 HP	74 HP
Průtok čerpadla	104 L	104 L	125 L	125 L
Žací hlavy				
Mulčovací hlava Pro-Trim 1,2m	ano	ano	ano	ano
Mulčovací hlava Pro-Trim 1,2m ISMP	možné	možné	možné	možné
Mulčovací hlava Pro-Trim 1,5m	možné	možné	možné	možné
Možné příslušenství				
Pilové kotouče	možné	možné	možné	možné
Plotové nůžky	možné	možné	možné	možné
Ofukovač komunikací	možné	možné	možné	možné
Čistič příkopů	možné	možné	možné	možné

ROZMĚRY PRACOVNÍHO DOSAHU

Počítáno s hlavou: 1,2 m



	5,4 m	6 m
A	5,05 m	4,87 m
B	5,16 m	4,94 m
C	3,30 m	3,30 m
D	4,42 m	3,97 m
E	6,40 m	5,62 m
X	1,30 m	1,30 m
Y	1,00 m	1,00 m

	6,5 m	7 m
A	6,47 m	6,96 m
B	6,21 m	6,74 m
C	4,68 m	4,37 m
D	4,97 m	5,67 m
E	6,62 m	7,67 m
X	1,35 m	1,35 m
Y	1,00 m	1,00 m



SYNPRO, s.r.o.

Podivínská 1559, Velké Bílovice

tel.: 733 376 775, E-mail: obchod@synpro.cz

www.synpro.cz





|