

## MULČOVAČ TVA – LOIRE

### TECHNICKÉ PARAMETRY

	TVA 120	TVA 140	TVA 160	TVA 180	TVA 200	TVA 220	TVA 240	TVA 260	TVA 280	TVA 300	TVA 320
Otáčky na výv. hřídeli (ot/min)	540-1000	540-1000	540-1000	540-1000	540-1000	540-1000	540-1000	540-1000	540-1000	540-1000	540-1000
Pracovní záběr (mm)	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
Počet kladiv	10	10	12	14	18	20	22	22	22	32	34
Hmotnost (kg)	720	750	775	800	830	855	890	935	995	1265	1340
Min. výkon traktoru (Hp)	35-100	40-100	50-100	60-100	60-100	60-100	70-100	80-100	80-100	90-100	90-100
Maximální průměr větvi (cm)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Rozměry š x d x v (cm)	108x140x121	108x160x121	108x180x121	108x200x121	108x220x121	108x240x121	108x260x121	108x280x121	108x300x121	108x320x121	108x340x121
Připojení třibodovým závěsem	1a	2a	2a	2a	Kat. II	Kat. II	Kat. II	Kat. II	Kat. II	Kat. II	Kat. II
Rozměr PTO	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6
Průměr rotoru s kladivy (mm)	480	480	480	480	480	480	480	550	550	550	550
Počet řemenů	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

**Volitelné příslušenství:** kardan, hydraulický posuv, 2 kovová přední kola



**SYNPRO, s.r.o.**

Podivínská 1559, Velké Bílovice

tel.: 733 376 775, E-mail: obchod@synpro.cz

[www.synpro.cz](http://www.synpro.cz)

