

MULČOVAČ TVA-R - VISTULA

TECHNICKÉ PARAMETRY

	TVAR 160	TVAR 180	TVAR 200	TVAR 220	TVAR 240	TVAR 260	TVAR 280	TVAR 300	TVAR 320
Otáčky na výv. hřídeli (ot/min)	540-1000	540-1000	540-1000	540-1000	540-1000	540-1000	540-1000	540-1000	540-1000
Pracovní záběr (mm)	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
Rozměry š x d x v (cm)	108x180x121	108x200x121	108x220x121	108x240x121	108x260x121	108x280x121	108x300x121	108x320x121	108x340x121
Počet kladiv	12	14	18	20	22	22	22	32	34
Hmotnost (kg)	810	840	870	895	930	975	1035	1305	1380
Počet řemenů	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Výkon traktoru (Hp)	50-100	60-100	60-100	60-100	70-130	80-130	80-140	90-140	90-140
Průměr rotoru s kladivy (mm)	480	480	480	480	480	480	480	480	550
Maximální průměr větvi(cm)	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Připojení třibodovým závěsem	Kat. I	Kat. I	Kat. II	Kat. II	Kat. II	Kat. II	Kat. II	Kat. II	Kat. II
Rozměr PTO	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6

Volitelné příslušenství: kardan, hydraulický posuv, 2 kovová přední kola



SYNPRO, s.r.o.

Podivínská 1559, Velké Bílovice

tel.: 733 376 775, E-mail: obchod@synpro.cz

www.synpro.cz

