

MULČOVAČ TSF - YUKON

TECHNICKÉ PARAMETRY

	TSF 16	TSF 180	TSF 200	TSF 220	TSF 240	TSF 260	TSF 280
Otáčky na výv. hřídeli (ot/min)	540-1000	540-1000	540-1000	540-1000	540-1000	540-1000	540-1000
Pracovní záběr (mm)	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800
Rozměry š x d x v (cm)	114x180x126	114x200x126	114x220x126	114x240x126	114x260x126	114x280x126	114x300x126
Počet kladiv	12	14	18	20	22	22	22
Hmotnost (kg)	830	905	945	975	1020	1060	1120
Počet řemenů	3	3	3	3	4	4	4
Výkon traktoru (Hp)	90-150	100-150	100-150	100-150	100-150	110-160	120-180
Průměr rotoru s kladivý (mm)	570	570	570	570	570	570	570
Maximální průměr větvi(cm)	15	15	15	15	15	15	15
Připojení třibodovým závěsem	Kat. II	Kat. II	Kat. II	Kat. II	Kat. II	Kat. II	Kat. II
Rozměr PTO	1 3/4 z=6	1 3/4 z=6	1 3/4 z=6	1 3/4 z=6	1 3/4 z=6	1 3/4 z=6	1 3/4 z=6

Volitelné příslušenství: kardan, hydraulický posuv, obousměrný třibodový závěs, 2 kovová přední kola



SYNPRO, s.r.o.

Podivínská 1559, Velké Bílovice

tel.: 733 376 775, E-mail: obchod@synpro.cz

www.synpro.cz

