

SYNPRO, s.r.o.

Podivínská 1559, Velké Bílovice

tel.: 733 376 775, E-mail: obchod@synpro.cz

www.synpro.cz



TRAKTOR LAMBORGHINI SPARK VRT

TECHNICKÉ ÚDAJE		155.4	165.4	175.4	155	165	175	185	205	215
Maximální výkon	kW/k	114,9 / 156	120,8 / 164	125,8 / 171	114,9 / 156	120,8 / 164	129,5 / 176	134,3 / 183	149,1 / 203	156,2 / 212
Homologovaný výkon (2000/25/EC)	kW/k	109,5 / 149	115,1 / 157	119,9 / 163	109,5 / 149	115,1 / 157	124,4 / 169	129 / 176	135,7 / 186	147,6 / 201
Maximální točivý moment	Nm	663	699	699	663	699	739	818	850	889
Válce / Zdvihový objem	počet/cm ³	4 / 4.038	4 / 4.038	4 / 4.038	6 / 6.057	6 / 6.057	6 / 6.057	6 / 6.057	6 / 6.057	6 / 6.057
Maximální zvedací kapacita	kg	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	10.000	10.000
Minimální šířka	mm	2.416 - 2.720	2.416 - 2.720	2.416 - 2.720	2.416 - 2.720	2.416 - 2.720	2.472 - 2.720	2.472 - 2.720	2.486 - 2.720	2.486 - 2.720
Hmotnost s kabinou	kg	7.540 - 7.940	7.540 - 7.940	7.540 - 7.940	7.830 - 8.230	7.830 - 8.230	7.980 - 8.380	8.200 - 8.600	8.400 - 8.800	8.400 - 8.800

MOTOR

Nová řada traktorů Lamborghini SPARK VRT disponuje 4- nebo 6válcovými motory Deutz TCD Stage V. Tyto nové motory podávají oproti předcházející generaci rychlejší reakci a také vyšší rozsah konstantního točivého momentu. Samozřejmostí je splnění nejvyšší emisních norem za použití systémů SCR a pasivního DPF.

PŘEVODOVKA

Nová generace rodiny Lamborghini SPARK VRT přináší jen to nejlepší v oblasti převodovek.

VRT - varianta s plynulou převodovkou ZF, která nabízí 4 rychlostní rozsahy spolu se 100% mechanickým přenosem síly. Tato převodovka je extrémně pohodlným řešením, které nabízí nekonečné množství převodových stupňů.

Powershift - jednoduchá manuální ZF převodovka. Disponuje 5 mechanicky řazenými skupinami a 6 převody řazenými pod zátěží pro jízdu vpřed a 3 pro jízdu vzad.

S plavými skupinami má tato převodovka až 54 + 27 převodů.

RCshift - plně automatická ZF převodovka s 5 robotizovanými skupinami a 6 převody řazenými pod zátěží pro jízdu vpřed a 3 pro jízdu vzad.

HYDRAULIKA

Ve standardu jsou nové traktory Lamborghini SPARK vybaveny hydraulickým čerpadlem o výkonu 120 l/min a čerpadla Load Sensing s výkonem 170 l/min jsou dostupná na přání. Zvedací kapacita zadního tříbodového závěsu se v závislosti na vybraném modelu pohybuje od 6.200 do 10.000 kg a u předního tříbodového závěsu činí 4.110 až 5.480 kg. Všechny modely nabízejí 4 rychlostní PTO - 540 / 540ECO / 1000 / 1000ECO.

SYNPRO, s.r.o.

Podivínská 1559, Velké Bílovice

tel.: 733 376 775, E-mail: obchod@synpro.cz

www.synpro.cz



KABINA

Nová kabina MaxiVision 2 je oddělená od kapoty motoru, takže dovnitř nepronikají téměř žádné vibrace ani hluk. Dostupné jsou 3 varianty panoramatické střechy. Kabina také disponuje novým 5" barevným displejem InfoCenter^{PRO} v přístrojové desce, který zobrazuje relevantní informace. Loketní opěrka a nový multifunkční joystick ještě více zvyšují už tak vysoký komfort. Pro precizní zemědělství je k dispozici rozhraní ISOBUS a volitelný 12" IMonitor3. Dále může být na přání traktor osazen dodatečnými kamerami a pracovními světly o výkonu 40.000 lumenů.

