VENTURA / MULČOVAČ

TSF YUKON

Spojuje vlastnosti mulčovače a lehké lesní frézy. Pracuje s materiálem až do průměru 15 cm a hodí se i do kamenitého terénu.

MULČOVAČ VENTURA



VENTURA FORESTRY MACHINES TSF YUKON

PRACOVNÍ ZÁBĚR	HMOTNOST STROJE	MAX. PRŮMĚR VĚTVÍ
1 400–2 800 mm	810–1120 kg	150 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY

VENTURA • TSF YUKON

MODEL / ZÁBĚR / HMOTNOST / KLADIVA	Rozměry	HP	Větve
TSF 140 | 1 400 mm | 810 kg | 10 ks	1140 × 1600 × 1260 mm	45–80 HP	150 mm
TSF 160 | 1 600 mm | 830 kg | 12 ks	1140 × 1800 × 1260 mm	60–80 HP	150 mm
TSF 180 | 1 800 mm | 905 kg | 14 ks	1140 × 2000 × 1260 mm	70–90 HP	150 mm
TSF 200 | 2 000 mm | 945 kg | 18 ks	1140 × 2200 × 1260 mm	75–100 HP	150 mm

MODEL / ZÁBĚR / HMOTNOST / KLADIVA	Rozměry	HP	Větve
TSF 220 | 2 200 mm | 975 kg | 20 ks	1140 × 2400 × 1260 mm	80–110 HP	150 mm
TSF 240 | 2 400 mm | 1020 kg | 22 ks	1140 × 2600 × 1260 mm	90–120 HP	150 mm
TSF 260 | 2 600 mm | 1060 kg | 22 ks	1140 × 2800 × 1260 mm	100–140 HP	150 mm
TSF 280 | 2 800 mm | 1120 kg | 22 ks	1140 × 3000 × 1260 mm	120–140 HP	150 mm

SYNPRO, s.r.o. | Velké Bílovice
Podivínská 1559, 691 02 Velké Bílovice
+420 733 376 775 • info@synpro.cz • www.synpro.cz