


PŘÍKOPOVÉ RAMENO BOMFORD FALCON EVO

TECHNICKÉ PARAMETRY

Model	5,5 m	6 m	6,5 m	Bi-Way 5,5 m
Požadavky na traktor				
Minimální výkon	75 HP	75 HP	75 HP	75 HP
Minimální hmotnost	4500 kg	5000 kg	5500 kg	5500 kg
Možnost zapojení				
Zadní	ano	ano	ano	ano
Třibodový závěs (CAT II)	ano	ano	-	ano
Parametry stroje				
Hmotnost stroje s olejem a hlavou	1790 kg	1890 kg	2190 kg	1930 kg
Obsah olejové nádrže	250 L	250 L	250 L	250 L
Hmotnost stroje s olejem bez hlavy	1500 kg	1600 kg	1900 kg	1640 kg
Ovládání				
Ovládání lanovody (CC)	ano	ano	ano	ano
Nízkotlaká hydraulika (LPH)	možné	možné	možné	možné
Elektronické proporcionální ovládání (EPP)	možné	možné	možné	možné
Inteligentní řídicí systém (ICS)	možné	možné	možné	-
Hydraulický systém				
Výkon systému	74 HP	74 HP	74 HP	74 HP
Průtok čerpadla	125 L	125 L	125 L	125 L
Žací hlavy				
Mulčovací hlava Pro-Cut 1,2m	možné	možné	možné	možné
Mulčovací hlava Pro-Cut 1,2m ISMP	možné	možné	možné	možné
Mulčovací hlava Pro-Cut 1,5m	možné	možné	možné	možné
Mulčovací hlava 2m	možné	možné	možné	možné
Možné příslušenství				
Pilové kotouče	možné	možné	možné	možné
Plotové nůžky	možné	možné	možné	možné
Otočná hlava	možné	možné	možné	-
Čistič příkopů	možné	možné	možné	-

ROZMĚRY PRACOVNÍHO DOSAHU

Počítáno s hlavou: 1,2 m



	5,5 m	6 m
A	5,54 m	6,07 m
B	5,69 m	6,22 m
C	3,49 m	4,42 m
D	4,42 m	4,54 m
E	6,06 m	6,18 m
X	1,35 m	1,00 m
Y	1,00 m	1,35 m

	6,5 m	Bi-Way 5,5 m
A	6,42 m	5,72 m
B	6,74 m	5,82 m
C	4,10 m	3,86 m
D	5,65 m	4,74 m
E	7,67 m	6,92 m
X	1,35 m	1,35 m
Y	1,00 m	1,00 m



SYNPRO, s.r.o.

Podivínská 1559, Velké Bílovice

tel.: 733 376 775, E-mail: info@synpro.cz

www.synpro.cz

