SYNPRO

TECHNICKÝ LIST

MULČOVAČE / VENTURA

VENTURA / MULČOVAČ

TVA-R VISTULA

Těžký mulčovač pro přední i zadní agregaci. Nastavitelná výška sečení, hydraulický posuv a zpracování materiálu do 8 cm.

MULČOVAČ VENTURA



VENTURA FORESTRY MACHINES TVA-R VISTULA

PRACOVNÍ ZÁBĚR	HMOTNOST STROJE	MAX. PRŮMĚR VĚTVÍ
1 400–2 400 mm	780–930 kg	80 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY

VENTURA • TVA-R VISTULA

MODEL / ZÁBĚR / HMOTNOST / KLADIVA	Rozměry	Výkon	Větve
TVAR 140 | 1 400 mm | 780 kg | 10 ks	1080 × 1600 × 1210 mm	45–80 HP	80 mm
TVAR 160 | 1 600 mm | 810 kg | 12 ks	1080 × 1800 × 1210 mm	60–80 HP	80 mm
TVAR 180 | 1 800 mm | 840 kg | 14 ks	1080 × 2000 × 1210 mm	60–80 HP	80 mm

MODEL / ZÁBĚR / HMOTNOST / KLADIVA	Rozměry	Výkon	Větve
TVAR 200 | 2 000 mm | 870 kg | 18 ks	1080 × 2200 × 1210 mm	65–85 HP	80 mm
TVAR 220 | 2 200 mm | 895 kg | 20 ks	1080 × 2400 × 1210 mm	70–90 HP	80 mm
TVAR 240 | 2 400 mm | 930 kg | 22 ks	1080 × 2600 × 1210 mm	75–95 HP	80 mm

SYNPRO, s.r.o. | Velké Bílovice

Podivínská 1559, 691 02 Velké Bílovice

+420 733 376 775 • info@synpro.cz • www.synpro.cz