SYNPRO

VENTURA / MULČOVAČ

TRIN VOLGA

Svahový mulčovač s bočním posuvem pro práci mimo osu traktoru. Určen zejména pro příkopy, okraje cest a hůře přístupné plochy.

SVÁHOVÝ MULČOVAČ



VENTURA FORESTRY MACHINES TRIN VOLGA

PRACOVNÍ ZÁBĚR	HMOTNOST STROJE	MAX. PRŮMĚR VĚTVÍ
1 200–2 200 mm	285–795 kg	30–70 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY

VENTURA • TRIN VOLGA

MODEL / ZÁBĚR / HMOTNOST / KLADIVA	Rozměry	Výkon	Větve
TRIN 121 | 1 200 mm | 285 kg | 18 ks	980 × 1880 × 1500 mm	25–45 HP	30 mm
TRIN 141 | 1 400 mm | 405 kg | 20 ks	980 × 2080 × 1500 mm	40–60 HP	70 mm
TRIN 161 | 1 600 mm | 465 kg | 20 ks	980 × 2280 × 1500 mm	50–80 HP	70 mm
TRIN 181 | 1 800 mm | 680 kg | 16 ks	1050 × 2480 × 1500 mm	50–80 HP	70 mm
TRIN 201 | 2 000 mm | 700 kg | 18 ks	1050 × 2680 × 1500 mm	55–100 HP	70 mm
TRIN 221 | 2 200 mm | 795 kg | 20 ks	1050 × 2880 × 1500 mm	60–100 HP	70 mm

SYNPRO, s.r.o. | Velké Bílovice
Podivínská 1559, 691 02 Velké Bílovice
+420 733 376 775 • info@synpro.cz • www.synpro.cz